

MUNICÍPIO DE MODELO

CNPJ: 83.021.832/0001-11

ERRATA DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2022 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

<u>OBJETO:</u> AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICÓLAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVENIOS FIRMADOS ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DE MODELO, CONFORME PROCESSO: Processo SCC 00016749/2021, Processo SCC 00014794/2021

ALTERAÇÃO DE ITEM NO TERMO DE REFERÊNCIA:

ITEM 05- DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO com as seguintes características mínimas: 6000 litros a Vácuo com comprimento total: 5,60 metros, altura Total: 2,4 metros – (utilizando aro 20"), largura total: 2 metros, largura de trabalho leque: 10 à 15 metros, largura de trabalho canhão: 25 à 30 metros, tempo de carga: 2,5 à 5 minutos, tempo de descarga: 3 à 5 minutos, pintura interna epóxi, pintura Externa PU, puxador Forjado, agitador interno, abertura traseira hidráulica – cilindro dupla ação, espera para válvula lateral. Especificações do Tanque: diâmetro do tanque: 1,45 metros, espessura da chapa: 4,75 milímetros, boca de inspeção traseira: 600 milímetros, boca de inspeção superior: 460 milímetros. Especificações da bomba: comprimento da palheta: 300 milímetros, espessura da palheta: 6 milímetros, válvula de alívio de pressão, capacidade da bomba: Aproximadamente 1100l/min, (varia de acordo com a densidade do dejeto), rodado tandem com pneus novos aros 16, 7.50/16, 14 lonas. Garantia mínima de 01 ano contra defeito de fabricação.

ALTERADO PARA:

ITEM 05 - DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO com as seguintes características mínimas: 6000 litros a Vácuo com comprimento total: 5,60 metros, altura Total: 2,4 metros , largura total: 2 metros, largura de trabalho leque: 10 à 15 metros, largura de trabalho canhão: 25 à 30 metros, tempo de carga: 2,5 à 5 minutos, tempo de descarga: 3 à 5 minutos, pintura interna epóxi, pintura Externa PU, puxador Forjado, agitador interno, abertura traseira hidráulica — cilindro dupla ação, espera para válvula lateral. Especificações do Tanque: diâmetro do tanque: 1,45 metros, espessura da chapa: 4,75 milímetros, boca de inspeção traseira: 600 milímetros, boca de inspeção superior: 460 milímetros. Especificações da bomba: comprimento da palheta: 300 milímetros, espessura da palheta: 6 milímetros, válvula de alívio de pressão, capacidade da bomba: Aproximadamente 1100l/min, (varia de acordo com a densidade do dejeto), rodado tandem com pneus novos aros 16, 7.50/16, 14 lonas. Garantia mínima de 01 ano contra defeito de fabricação.

ITEM 06- CONJUNTO FONTRAL com as seguintes características mínimas: Conjunto frontal com concha 2000X710L e joystick, chassi completo para CASE Farmall 110, pantográfica, engates rápidos, pistão hidráulico, altura do levante com a concha 4,60cm, altura do levante sem a concha 3,50cm, espessura da chapa de 8mm, angulo do nivelamento fechado 45g, angulo do nivelamento aberto 54g. Instalada no Trator.

ALTERADO PARA:

ITEM 06- CONJUNTO FONTRAL com as seguintes características mínimas: Conjunto frontal com concha auto nivelante 2000X710L e joystick, chassi completo para CASE Farmall 110, pantográfica, engates rápidos, pistão hidráulico, altura do levante com a concha 4,60cm, altura do levante sem a concha 3,50cm, espessura da chapa de 8mm, angulo do nivelamento fechado 45g, angulo do nivelamento aberto 54g. Instalada no Trator.



MUNICÍPIO DE MODELO

CNPJ: 83.021.832/0001-11

Setor de Licitações — Prefeitura Municipal de Modelo — SC 28/01/2022